

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					Nº ET-00.400.SMS-076			
	USUÁRIO: SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA						FOLHA: 1 de 5		
	EMPREENHIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL								
	UNIDADE: GERAL								
GESMS		JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA ACOPLADA							
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMIÇÃO INICIAL								
1	ATUALIZAÇÃO NOME ÁREA DE ASSMS PARA GESMS E ATUALIZAÇÃO DE QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO PARA COMPRA.								
	Original	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8
DATA:	06/11/23	01/09/26							
ELABORAÇÃO	NLB	KMZ							
VERIFICAÇÃO		WAL							
APROVAÇÃO		WAL							

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET-00.400.SMS-076
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 5 de 5
	JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA ACOPLADA		

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO

2 – DEFINIÇÕES

3 – DESCRIÇÃO

4 – GARANTIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET-00.400.SMS-076
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 5 de 5
	JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA ACOPLADA		

1 OBJETIVO

A presente especificação estabelece os requisitos para compra de jardineira Impermeável com bota acoplada, destinado à proteção de seus usuários contra riscos biológicos proveniente das atividades de reparo de rede em áreas de contato com a rede de esgoto.

2 DEFINIÇÕES

- 2.1 **EPI:** de acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 – Equipamento de Proteção Individual considera-se EPI todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho.
- 2.2 **Certificado de Aprovação – CA: 28.118**
- 2.3 **Quantidades:**

Número 36/37: 2 pares

Número 38:3 pares

Número 39: 4pares

Número 40: 6 pares

Número 41: 5 pares

Número 42: 4 pares

Número 43: 3 pares

Número 44/45: 3 pares

3 DESCRIÇÃO

3.1 Composição:

3.1.1 **Corpo da Jardineira:** filme composto de policloreto de vinila (PVC) em ambas faces, com reforço de malha 100% Poliéster.

3.1.2 **Botas:** 100% policloreto de vinila;

3.2 Espessura: 0,45 mm

3.3 Costuras: união das peças feita através de solda eletrônica

3.4 Fechamento: com fivelas engates de 30mm, ajuste sobre os ombros com tirantes de 30mm; elástico 30mm e alças tipo suspensório, ajuste na altura do tórax através de um cordão; com passagem de dois ilhoses de metal.

JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA ACOPLADA

- 3.5 **Espessura do Material:** 0,45 mm
- 3.6 **Botas:** acopladas a jardineira através de solda eletrônica.
- 3.7 **Cor:** verde militar
- 3.8 **Deve atender as Normas:** BS 3546:1974 e ISO 27065:2017

MEDIDAS JARDINEIRA 201 (medidas peça pronta)	
	ÚNICO
CINTURA	140
BARRA (CIRCUNFERÊNCIA NA "BOCA" DA BOTA)	42
ALTURA (LATERAL COM A BOTA)	142
Medidas em centímetros com tolerância de 2,0cm para mais ou menos.	



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET-00.400.SMS-076
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 5 de 5
	JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA ACOPLADA		

4 GARANTIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS

- 4.1 Em fase de consulta de preço pela SCGÁS só será aceita orçamento cujo produto tenha Certificado de Aprovação (CA) definido no item 2.2 desta ET.
- 4.2 Assim como, as quantidades devem atender a numeração especificada no item 2.3 desta ET.
- 4.3 Este Certificado deve ter a validade de pelo menos 2 (dois) anos.
- 4.4 A garantia contra problemas de fabricação deverão cobrir o período de 01 (um) ano contado a partir da data de recebimento.
- 4.5 A fabricação dos trajes não poderão ser superiores a 06 (seis) meses contados à partir da data de colocação do pedido.

Karla
Maria
Serpa
Zavaleta

Karla Maria Serpa Zavaleta
dc=br, dc=corp, dc=scgas,
ou=SCGÁS, ou=Usuarios,
ou=Gerências, ou=GESMS,
ou=Concursados, cn=Karla
Maria Serpa Zavaleta,
email=karla.zavaleta@scga
s.com.br
2026.09.03 14:32:47 -03'00'