

HASTES DE SONDAGEM COM PONTEIRA DE NYLON**1. OBJETIVO**

Esta Especificação Técnica estabelece as condições mínimas exigidas para aquisição de hastes de sondagem com ponteira de nylon para utilização em atividades de inspeção, medição e sondagem em campo, destinadas ao uso operacional da empresa.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Corpo da haste em material metálico resistente à corrosão.
- Ponteira fabricada em nylon de alta resistência mecânica.
- Manopla tipo "T" para manuseio.
- Conjunto adequado para inserção manual no solo e execução de sondagens superficiais em redes de gás natural.

3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS**3.1. Haste**

- Material metálico resistente à corrosão, podendo ser fabricada em aço inoxidável ou outro material de características equivalentes ou superiores.
- Diâmetro nominal da haste: entre 12mm e 16mm.
- Comprimento mínimo: 1.300mm.
- Será admitido o fornecimento de conjunto composto por haste principal e extensor(es), desde que o comprimento útil total seja igual ou superior a 1.300 mm.
- Superfície lisa e uniforme.
- Acabamento isento de rebarbas, trincas, deformações ou defeitos de fabricação.
- Resistência suficiente para suportar esforços normais de operação sem deformação permanente.

3.2. Ponteira

- Material: nylon industrial de alta resistência.
- Fixação firme à haste, sem folgas.
- Resistência ao desgaste por atrito com solo.
- Não apresentar rachaduras, porosidades ou defeitos visíveis.

4. QUANTIDADE

- Quantidade a adquirir: 50 unidades

5. ENTREGA

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**Nº **ET-40.500.SCG.188**UNIDADE: **GERAL**FOLHA: **3 de 2****HASTES DE SONDAGEM COM PONTEIRA DE NYLON**

- A entrega deve ser feita no endereço: Rua Edgard Hoffmann, 406 – Condomínio Industrial CICOBI – Beira Rio – CEP: 88.164-275 – Biguaçu/SC. A responsabilidade e custos que envolvem o transporte e descarga do equipamento no local de entrega é responsabilidade do FORNECEDOR.