

	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.15
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 10 de 21
	IS-15 – RECARGA DE ODORANTE		

ANEXO I

Ficha de Emergência de Mistura de Mercaptanas Líquidas da SCGÁS

	FICHA DE EMERGÊNCIA	Fone:	0800-048-50-50
DADOS DA EMPRESA			
Cia. de Gás de Santa Catarina - SCGÁS			
Rua Antonio Luz, 255 – Centro		Fone:	48-3229-1200
Florianópolis SC - CEP – 88. 010-410		Correio-e:	gesms@scgas.com.br
DADOS DO PRODUTO			
Nome Apropriado:	MISTURA DE MERCAPTANAS LÍQUIDAS (FISPQ-v.15-dez-2017 – atlz-set-2020)	Nome Comercial:	SPOTLEAK 1005
Nome Técnico:	Mistura de TETRAHIDROTHIOFENO (THT) e TERCBUTILMERCAPTANA (TBM)	Fabricante:	ARKEMA
Composição:	THT-TETRAHIDROTHIOFENO = 68 - 71% (CAS 110-01-1) TBM-TERCBUTILMERCAPTANA = 28 - 31% (CAS 75-66-1)	Número de risco:	33
Aspecto:	Líquido incolor com odor desagradável, altamente inflamável.	Número da ONU:	3336
EPIs recomendados:	Luvas, capacete, óculos de segurança para produtos químicos, máscara semifacial com filtro NH3 combinado.	Classe/ subclasse de risco:	3
RISCOS			
Fogo:	Produto altamente inflamável. Mantenha afastado de fontes de ignição e calor.		
Saúde:	Pode ser venenoso se inalado (vapor) ou ingerido (líquido), podendo acarretar sensibilização quando em contato com a pele. É irritante para o sistema respiratório.		
Meio-ambiente:	Prejudicial ao meio ambiente e aos recursos hídricos. Quando derramado sobre o solo pode em parte percolar e contaminar águas do lençol freático. No ar pode formar concentrações tóxicas a temperatura ambiente.		

	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.15
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 11 de 21
	IS-15 – RECARGA DE ODORANTE		

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:	Evitar o contato do produto com a pele e olhos e a inalação dos vapores. Utilizar máscara com filtro químico para vapores orgânicos, óculos de proteção, luvas, botas de borracha com solado nitrílico e roupas de proteção adequadas No caso de ventilação insuficiente ou de excesso de vapores no ambiente, utilizar equipamento autônomo de ar comprimido respirável. Retirar da área as pessoas não essenciais e também as que não estiverem usando os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual adequados. Eliminar quaisquer fontes de ignição, no local ou nas proximidades, tais como: fagulhas, superfícies aquecidas ou chama. Não fumar no local. Estancar o vazamento com material absorvente não combustível e guardá-lo em recipientes para posterior descarte. Se necessário, conter o vazamento através de um dique feito com materiais absorventes não combustíveis. Neutralizar eventuais resíduos líquidos com aplicação de solução de hipoclorito de sódio, destruindo todos os materiais posteriormente através de incineração ou tratamento biológico.
Fogo:	Resfriar o tanque de estocagem ou os tambores com spray de água. Extinguir chamas com extintor de pó químico, ou espuma ou dióxido de carbono. Acima de 425°C ocorre sua decomposição térmica gerando produtos tóxicos e inflamáveis. Os vapores do produto no ar podem formar uma mistura explosiva, havendo possibilidade de ignição dos mesmos à distância.
Poluição:	Evitar o descarte do produto no meio ambiente, ou no sistema público de drenagem, ou no tratamento de águas e esgotos.
Envolvimento de pessoas:	Remover roupas e calçados contaminados imediatamente, lavando-os antes de qualquer reutilização. Em caso de contato da pele com o produto, lavar a área atingida com muita água ou água e sabão. Caso a irritação persista, procurar consulta médica. Em caso de ingestão ou inalação, remover a vítima para local arejado e procurar assistência médica imediatamente.
Informações ao médico:	Informar ao médico sobre o estado da vítima, o grau de exposição e a composição do produto, conforme FISPQ.
Nome do fornecedor:	ARKEMA Química Ltda. / Rio Claro SP Fones: 19-3522-5300 + 19-2112-5300